

Sujet n°40 - exercice n°2

Un professeur de NSI décide de gérer les résultats de sa classe sous la forme d'un dictionnaire :

- les clefs sont les noms des élèves ;
- les valeurs sont des dictionnaires dont les clefs sont les types d'épreuves et les valeurs sont les notes obtenues associées à leurs coefficients.

Avec :

```
resultats = {'Dupont':{'DS1' : [15.5, 4],
                    'DM1' : [14.5, 1],
                    'DS2' : [13, 4],
                    'PROJET1' : [16, 3],
                    'DS3' : [14, 4]},
            'Durand':{'DS1' : [6, 4],
                    'DM1' : [14.5, 1],
                    'DS2' : [8, 4],
                    'PROJET1' : [9, 3],
                    'IE1' : [7, 2],
                    'DS3' : [8, 4],
                    'DS4' : [15, 4]}}
```

L'élève dont le nom est Durand a ainsi obtenu au DS2 la note de 8 avec un coefficient 4.

Le professeur crée une fonction `moyenne` qui prend en paramètre le nom d'un de ces élèves et lui renvoie sa moyenne arrondie au dixième.

Compléter le code du professeur ci-dessous :

```
def moyenne(nom):
    if nom in ...:
        notes = resultats[nom]
        total_points = ...
        total_coefficients = ...
        for ... in notes.values():
            note, coefficient = valeurs
            total_points = total_points + ... * coefficient
            total_coefficients = ... + coefficient
        return round( ... / total_coefficients, 1 )
    else:
        return -1
```